

朴赛PGA612-S02L

人工智能/建模仿真/高性能计算/图形渲染

塔式服务器 | 搭载AMD锐龙处理器 | 支持双GPU显卡



高性能

搭载高性能处理器，
可胜任多种高负载场景



高拓展

多盘位和插槽，
可实现设备的高扩展



高安全

专业的硬件和软件设计，
简化维护成本、保障运行稳定

型号	朴赛PGA612-S02L
应用场景	人工智能、建模仿真、高性能计算、图形渲染等应用场景
处理器	支持AMD Ryzen™ 9000/8000/7000系列处理器
芯片组	AMD B650
内存	4个DDR5内存插槽 支持双通道内存技术 支持高达7600MHz的频率 总容量高达192G（单条内存48G）
存储	3个M.2接口 其中1个为CPU提供的M.2 25110，其中1个为CPU提供的M.2 22110 1个为芯片组提供的M.2 22110 4个SATA接口，均可支持RAID0、1、10功能
网络	主板集成1个千兆网口 1个Wi-Fi 6E无线网卡
扩展插槽	1个PCI-E x16插槽，支持PCIe 4.0及x16运行规格 2个PCI-E x16插槽，支持PCIe 3.0及x1运行规格 1个PCI-E x1插槽，支持PCIe 3.0及x1运行规格
电源	金牌全模组1250W电源
机箱型号	朴赛 PEEB-619 ST
机箱尺寸	宽255x高600x深580mm
工作温度	5°C-35°C(无直接光照情况下)
工作相对湿度	8%-90%(无冷凝)
支持操作系统	Red Hat Enterprise Linux,SUSE Linux Enterprise Server, CentOs, Ubuntu, Oracle Linux、VMware ESXi等，具体版本请向销售人员咨询

如需更多信息

如需了解朴赛服务器的更多信息，请联系朴赛销售代表或访问：

<https://www.puersai.com>

版权所有 © 朴赛计算机（上海）有限公司 2025。

保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



朴赛计算机公众号