

朴赛PTA622-S

CPU 计算服务器



朴赛PTA622-P是一款单路AMD sTR5平台塔式通用计算服务器产品，基于最新的AMD 锐龙 Threadripper™ PRO 7000/AMD 锐龙 Threadripper™ 7000系列处理器构建，具有算力高、扩展性强、配置丰富和可靠性高等特点。



极致性能

- ◆ 支持AMD Threadripper™ PRO 7000 WX 和7000 系列处理器，支持高达 350W 功耗，计算性能强劲；
- ◆ 支持4个DDR5内存插槽，频率高达7800MHz；
- ◆ 主板搭载PCI-E 5.0 x16显卡插槽和PCI-E 5.0/4.0 M.2插槽，可与PCI-E 5.0/4.0设备配合使用，以提供优越的性能。



高效专业

- ◆ 支持全系列专业显卡，包括RTX 5880 Ada, RTX A5000等；
- ◆ 支持全高、全长、双宽专业图形卡或GPU卡，用于复杂的图形处理和计算加速；
- ◆ 兼容目前主流的图形设计应用，并对专门针对CAD、仿真模拟、动画制作以及CG渲染、图形、计算等应用进行了优化，面向高端制造、媒体、设计、建筑、医疗等高端图形处理行业用户。



稳定品质

- ◆ 极致的系统散热设计，实现高效节能，具备出色的能源效率；
- ◆ 支持IPMI远程管理、支持企业级部件等，专业体验，提高数据处理性能和保护数据功能。

型号 朴赛PTA622-S

应用场景 高性能计算、视频编辑解码、三维渲染、模拟、建模等科学计算等应用场景

处理器 支持AMD Threadripper™ PRO 7000 WX 和7000 系列处理器

芯片组 AMD TRX50

内存 4个DDR5内存插槽
支持4通道内存技术
支持高达7800MHz的频率
总容量高达1TB

存储 3个M.2
1 x M.2 插槽 (2280, PCI-E 4.0 x 4)
2 x M.2 插槽 (2280, PCI-E 5.0 x 4)
4个SATA接口

网络 主板集成1个2.5G网口
1个WiFi 7无线网卡

扩展插槽 2个PCI-E 5.0 x16 插槽
1个PCI-E 5.0 x16 插槽 (x8 模式)
1个PCI-E 4.0 x16 插槽
1个PCI-E 4.0 x16 插槽 (x4 模式)

电源 金牌全模组1650W电源

机箱型号 朴赛 PEEB-619 ST

机箱尺寸 宽255x高600x深580mm

工作温度 5°C-35°C(无直接光照情况下)

工作相对湿度 8%-90%(无冷凝)

支持操作系统 Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux,SUSE Linux Enterprise Server, CentOs, Ubuntu. Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等，具体版本请向销售人员咨询

如需更多信息

如需了解朴赛服务器的更多信息，请联系朴赛销售代表或访问：

<https://www.puersai.com>

版权所有 © 朴赛计算机（上海）有限公司 2025。

保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



朴赛计算机公众号